

# طريقة التطبيق Applying Method

## Applying Preformed Thermoplastic

## تنفيذ دهانات التيرموپلاستيك مسبقة الصنع

Clean surfaces and traffic areas



تنظيف الاسطح والمناطق المرورية

Surface Pre-Heat

التسخين المسبق للسطح

Place marking

وضع العلامة

Heat the marking by torch

تسخين العلامة باستخدام الشعلة

Use drop-on Glass Beads  
for enhanced retro-reflectivity



رش حبيبات الزجاج الخامة  
لتعزيز الانعكاسية

## Handling and Storage

## المناولة والتخزين

Keep material dry at all times



حافظ على المواد جافة في جميعا الأوقات

Stored indoors at a minimum  
temperature of 10° c

يخزن في الداخل عند درجة حرارة  
لا تقل عن ١٠ درجات مئوية

Shelf life is 12 months



مدة الصلابة ١٢ شهرًا

 **sarmac** | Saftey Road Materials Co. [www.sarmacegypt.com](http://www.sarmacegypt.com)

**Address** : CPC industrial compound, 6<sup>th</sup> October, Egypt

**Tel** : (+202) 3864 2007

**Fax** : (+202) 3864 2008

**Mobile** : (+2011) 2222 1228

**P.O.BOX** : 105/12573

**Email** : [office@sarmacegypt.com](mailto:office@sarmacegypt.com)

[sales@sarmacegypt.com](mailto:sales@sarmacegypt.com)

